

Productinformatieblad

SlimFix®-18 Ultra / SlimFix®-25 Ultra

Continal
Vloerverwarming

SlimFix® is een hoogwaardig low-profile systeem met een snelle respons, en is ideaal voor renovatie, nieuwbouw, een heel huis of een eenpersoonskamer project. SlimFix® is verkrijgbaar in platen met een dikte van 18 mm of 25 mm. Het systeem is ontworpen voor houten en laminaatvloeren, of tapijten en vinyls.

Met een geschikte afdekplaat zoals onze DriDEK™-20 plaat (deze oplossing heeft uitstekende akoestische eigenschappen).



Technisch :

- Materiaal : XPS-500
- Afmetingen : 1200 mm x 600 mm
- Dikte : 18 mm of 25 mm
- Pijpmiddens : 100 mm, 150 mm of 200 mm
- Pijpkanalen : 12 mm of 16 mm
- Druksterkte : 500 kPa
- Gewicht van het paneel : 0,5 kg of 0,7 kg
- Randprofiel : vierkante rand
- Limiet voor de continue bedrijfstemperatuur: 75 °C
- Warmtegeleidingsvermogen : 0,034 W/mK

Andere eigenschappen :

- Opwarmingsvermogen van de aarde : <5
- Ozonuitputtingspotentieel : 0
- BRE Green Guide beoordeling : A
- Brandbeveiligingsklasse : E
- 100 % recyclebaar
- Niet-giftig en niet biologisch afbreekbaar
- Grondstof vervaardigd in overeenstemming met BS EN 13164

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Geschikt voor elke vloerconstructie
- Hoogwaardig systeem
- Geschikt voor alle warmtebronnen
- Eén universeel paneel, geen noodzaak voor eindretour panelen
- Buiscentervarianten om de ontwerpeisen te optimaliseren

De SlimFix® opties :

- SlimFix®-18 Ultra maakt gebruik van SUPERflex™-12-leiding op 100 mm of 150 mm middens
- SlimFix®-25 Ultra gebruikt AluPlas®-16 of SUPERflex™-16-pijpen met een diameter van 150 mm of 200 mm

