

Hoja de datos del producto

SlimFix®-18 Ultra / SlimFix®-25 Ultra

Continal
SUELO RADIANTE

SlimFix® es un sistema de bajo perfil de alta resistencia con respuesta rápida, y es ideal para proyectos de renovación, nueva construcción, casa entera o de una sola habitación. SlimFix® está disponible en placas de espesor de 18 mm o 25 mm.

El sistema está diseñado para suelos de madera y laminados, o alfombras y vinilos con una cubierta adecuada como nuestra placa DriDEK™-20 (esta solución tiene excelentes características acústicas).



Técnico :

- Material : XPS-500
- Medidas : 1200 mm x 600 mm
- Espesor : 18 mm o 25 mm
- Centros de tuberías : 100 mm, 150 mm o 200 mm
- Canales de tubería : 12 mm o 16 mm
- Resistencia de la presión : 500 kPa
- Peso del panel : 0,5 kg o 0,7 kg
- Perfil de borde : borde cuadrado
- Límite de temperatura de servicio continuo : 75 °C
- Conductividad térmica : 0,034 WmKK

Otras propiedades :

- Potencial de calentamiento global : <5
- Potencial de agotamiento de la zona ozona : 0
- BRE Green Guide : A
- Clase de protección contra incendios : E
- 100% reciclable
- Material no tóxico y no biodegradable
- Material de raw fabricado de acuerdo con la EB EN 13164

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.

Características :

- Adecuado para cualquier construcción de suelo
- Sistema de alto rendimiento, adecuado para todas las fuentes de calor
- Un panel universal, sin necesidad de paneles de retorno final
- Variantes de centro de tuberías para optimizar los requisitos de diseño

Opciones de SlimFix® :

- SlimFix®-18 Ultra utiliza tubería SUPERflex-12 a centros de 100 mm o 150 mm
- SlimFix®-25 Ultra utiliza tubería AluPlas® o SUPERflex™-16 a centros de 150 mm o 200 mm

