

Hoja de datos del producto

TileFix®-18 Ultra / TileFix®-25 Ultra

Continal
SUELO RADIANTE

TileFix® es un producto único que permite el mosaico directo sin tratamientos especiales. Es un panel compuesto de alta resistencia a la compresión, que combina una capa de aislamiento y una superficie de unión de baldosas.

Está diseñado para aceptar azulejos de cerámica, porcelana, mármol y piedra utilizando un adhesivo de baldosas flexible



Técnico :

- Material : XPS-500
- Medidas : 1200 mm x 600 mm
- Espesor : 18 mm o 25 mm
- Centros de tuberías : 100 mm, 150 mm o 200 mm
- Canales de tubería : 12 mm o 16 mm
- Resistencia de la presión : 500 kPa
- Peso del panel : 0,5 kg o 0,7 kg
- Perfil de borde : borde cuadrado
- Límite de temperatura de servicio continuo : 75 °C
- Conductividad térmica : 0,035 W/mKK

Otras propiedades :

- Potencial de calentamiento global : <5
- potencial de agotamiento de la zona : 0
- 100% reciclable
- Clase de protección contra incendios : E

Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.

Características :

- El mosaico directo con adhesivo de baldosas flexible
- Panel de resistencia a la compresión ultraalta
- Sistema de alto rendimiento, adecuado para todas las fuentes de calor
- Un panel universal, sin necesidad de paneles de retorno final

TileFix® opciones :

- TileFix®-18 Ultra utiliza tubería SUPERflex™-12 a centros de 100 mm o 150 mm
- TileFix®-25 Ultra utiliza tubería AluPlas® o SUPERflex™-16 a centros de 150 mm o 200 mm

