

Hoja de datos del producto

HeatMax™ mezclador de grandes áreas

Continal
SUELO RADIANTE

HeatMax™ mezclador de gran superficie: alta temperatura

El mezclador de gran superficie HeatMax™ proporciona un control preciso de la temperatura del agua "en el colector" a los circuitos de calefacción, y se conecta mediante válvulas de bola al colector.

Esto es para sistemas en los que se utiliza una fuente de calor de alta temperatura, y controla la temperatura del agua a través de la válvula de mezcla a la temperatura de diseño requerida.



HeatMax™ mezclador de gran superficie : baja temperatura

El mezclador de gran superficie HeatMax™ también está disponible sin la válvula de mezcla, para su uso en situaciones en las que no se requieren controles de temperatura del agua. Este es generalmente el caso cuando se utilizan bombas de calor.



Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.

Características :

- Unidad de bomba de alta eficiencia pre-montada
- TMV preciso ajustable de 20 °C a 55 °C
- Diseño compacto
- Niquelado
- Se conecta a los colectores de HeatMax™ a través de conexiones de válvulas
- Medidor de temperatura incorporado
- Válvula antirretorno incorporada en el codo del flujo para permitir un llenado sencillo del sistema al ponerlo en marcha
- Única articulación giratoria para permitir el ajuste de la mano izquierda o derecha

Técnica :

- Dimensiones : 311 mm x 191 mm x 133 mm
- Conexiones de entrada : 1 x G1" / 22 mm o 28 mm
- Conexiones de salida : 1 x G1" / 22 mm o 28 mm
- Conexiones múltiples : 2 x G1"
- Cuerpo de la válvula : kvs 3.4

La temperatura :

- Rango de temperatura de funcionamiento : 20 °C a 55 °C
- Temperatura máxima : 95 °C

Pressure :

- Presión estática máxima : 10 bar
- Presión diferencial máxima : 3 bar

