

Productinformatieblad UltraSlim™-15

Slechts 15 mm dun, UltraSlim™-15 is ons laagste profielsysteem tot nu toe. Het is een composietpaneel met een hoge sterkte en een combinatie van hoge compressie en sterke MDF-basis, een gelijkde warmtedissipatielaag om het vermogen en de kracht te maximaliseren.

Het universele UltraSlim™-15 paneel is voorzien van retourlussen en distributiekanaal, waardoor u een "één paneel" eenvoudige installatie krijgt.



Technisch :

- Materiaal : MDF lage emissieklasse E1
- Afmetingen : 1200 mm x 600 mm x 15 mm
- Pijpmiddens : 150 mm of 200 mm
- Pijpkanaal : 12 mm
- Gewicht van het paneel : 12 kg
- Randprofiel : vierkante rand
- Folieverspreider : 80 µm
- Vochtbestendig MDF
- Warmtegeleidingsvermogen : 0,13 W/mK

Andere eigenschappen :

- Brandveiligheidsklasse : D

Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Ultra-laag profielsysteem : 15 mm
- Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
- Eén universeel paneel, geen noodzaak voor eindretour panelen
- Overvloer of zwevend vloersysteem, geschikt voor elke vloer bouw
- Hoogwaardig systeem, geschikt voor alle warmtebronnen
- Pijpcentervarianten om de ontwerpeisen te optimaliseren
- Gebruikt SUPERflex™-12-leiding

UltraSlim™ 15 opties :

- UltraSlim™-15-100 maakt gebruik van 100 mm-centra voor lage temperatuur toepassingen
- UltraSlim™-15-150 maakt gebruik van 150 mm-centra voor hoge temperatuur toepassingen

