

Productinformatieblad

HeatMax™ mengkraan met groot oppervlak

Continal
Vloerverwarming

HeatMax™ mengkraan met groot oppervlak: hoge temperatuur

De HeatMax™ mengkraan met groot oppervlak zorgt voor een nauwkeurige "op spruitstuk" water temperatuurregeling aan verwarmingscircuits, en sluit aan via kogelkranen op het verdeelstuk.

Dit is voor systemen waar een hoge temperatuur warmtebron wordt gebruikt. En het regelt de watertemperatuur via de mengklep tot de gewenste temperatuur.



HeatMax™ mengkraan met groot oppervlak: lage temperatuur

De HeatMax™ grootwandige mengkraan is ook verkrijgbaar zonder mengklep, voor gebruik in situaties waar de watertemperatuur controles niet nodig zijn. Dit is meestal het geval als er warmtepompen worden gebruikt.



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Kenmerken :

- Voor gemonteerde hoogrendementspompunit
- Nauwkeurige TMV instelbaar van 20 °C tot 55 °C
- Compact ontwerp
- Vernikkeld
- Wordt via klepaansluitingen op de HeatMax™ verdeelstukken aangesloten.
- Ingebouwde temperatuurmeter
- Ingebouwde terugslagklep in de stromingselleboog om een eenvoudige installatie mogelijk te maken
- Vulling bij de ingebruikname
- Unieke draaikoppeling voor links- of rechtshandig gebruik

Technisch :

- Afmetingen : 311 mm x 191 mm x 133 mm
- Inlaatverbindingen : 1 x G1" / 22 mm of 28 mm
- Afzetaansluitingen : 1 x G1" / 22 mm of 28 mm
- Verzamelleidingen : 2 x G1"
- Klephuis : KVS 3.4

Temperatuur :

- Bedrijfstemperatuurbereik : 20 °C tot 55 °C
- Maximale temperatuur : 95 °C

Druk :

- Maximale statische druk : 10 bar
- Maximale drukverschil : 3 bar

