



Système de distribution hydraulique

Continal® propose une gamme de différentes tailles de collecteurs Continal® pour convenir à toutes les installations.

Les collecteurs de distribution sont utilisés dans tous les systèmes de chauffage au sol de plus de 30 m², quel que soit le type de plancher. Le contrôle du débit et de la température de l'eau peut se trouver sur le collecteur ou dans la chaufferie.

Nos collecteurs en acier inoxydable de haute qualité sont livrés au complet avec un support de montage mural.

Des vannes de remplissage et de purge ainsi que des vannes d'isolement peuvent être installées à chaque extrémité pour une flexibilité totale.

Les collecteurs conviennent à toutes les tailles de tubes et se connectent à ceux-ci avec de simples adaptateurs eurocone.

Tous les collecteurs comprennent des débitmètres sur chaque orifice d'écoulement pour fournir un indicateur visuel du débit de chaque circuit. La vanne de retour possède des adaptateurs pour les actuateurs de zones.

Caractéristiques clés du système :

- Monté sur des supports insonorisés et galvanisés
- Filetage mâle de 1" à face plate à chaque extrémité
- Connexions 3/4" pour les eurocones à 50 mm
- Le rail d'alimentation comporte des débitmètres de 0 L/min à 4 L/min avec une vanne d'arrêt
- Le rail de retour comporte des vannes d'écoulement avec une vanne d'arrêt
- Peut-être utilisé avec tous les mélangeurs Continal® tels que les unités basses températures et centralisées

Composants clés :

- Débitmètres CrystalClear™
- Vannes d'arrêt
- Robinet d'extrémité
- Eurocones
- Pompe et mélangeur
- Actuateurs de zones Continal®



À propos de nous

Le service Continal® garantit une livraison de systèmes complets en temps et en heure, sur chantier, sans exception ni compromis.